

ОПИСАНИЕ

Top Dog XDO Plus 15W-40 – это синтетическое моторное масло со сверхдолгим сроком службы для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации, которое отвечает самым современным спецификациям. Сочетание синтетической основы и пакета высокоэффективных присадок с низким содержанием серы, фосфора и сульфатных зол (low-SAPS) позволяет получить моторное масло с высочайшими эксплуатационными характеристиками и сверхдолгим сроком службы. Top Dog XDO Plus 15W-40 обеспечивает превосходный контроль частиц сажи и высокий уровень противоизносной защиты при работе с полной нагрузкой и на высоких скоростях. Моторное масло Top Dog XDO Plus 15W-40 удовлетворяет потребности дизельных двигателей, эксплуатируемых в тяжелых условиях, и продлевает срок службы агрегатов эффективнее, чем минеральные масла. Top Dog XDO Plus 15W-40 рекомендуется для высокопроизводительных дизельных двигателей с турбонаддувом и без наддува, когда требуется соответствие API CJ-4/SN или более ранним стандартам.

Top Dog XDO Plus 15W-40 подходит для применения в шоссейной и внедорожной технике, включая автомобильный транспорт, строительство, лесное хозяйство, горнодобывающую отрасль, морские перевозки, а также для стационарных двигателей, в том числе используемых для выработки электроэнергии. Благодаря высокому щелочному числу и превосходному контролю сажи Top Dog XDO Plus 15W-40 подходит для использования с топливом с низким или высоким содержанием серы, а также в двигателях с высоким уровнем рециркуляции отработавших газов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Синтетическая формула обеспечивает превосходную защиту в любых условиях
- Превосходная окислительная и термическая стабильность позволяет удлинить интервалы обслуживания
- Превосходный контроль частиц сажи и защита от износа
- Высокое щелочное число и высокоэффективные диспергирующие агенты для эффективной нейтрализации кислот и контроля осадка
- Улучшенные фрикционные свойства позволяют повысить экономию топлива и продлить срок службы двигателя
- Отличные характеристики, обеспечивающие сохранение показателей вязкости и снижение расхода масла в течение всего периода до замены
- Интервал замены масла – 20 000 км

СПЕЦИФИКАЦИИ

- SAE 15W-40
- API CJ-4/SN
- ACEA E9
- JASO DH-2
- CATERPILLAR ECF-3
- CUMMINS CES 20081
- DETROIT DIESEL 93K218
- MAN 3575
- MACK EO-0
- MB 228.31
- RENAULT TRUCK RLD-3
- VOLVO VDS-4

TOP DOG XDO PLUS 15W-40	МЕТОД ИСПЫТАНИЯ	ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ
ЦВЕТ	ASTM D1500	-	<4.0
ПЛОТНОСТЬ ПРИ 15°C	ASTM D1298	кг/л	0,87
КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 40°C ПРИ 100°C	ASTM D445 ASTM D445	сСт сСт	111 14,3
ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ	ASTM D2270	-	131
ДИНАМИЧЕСКАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ 30°C	ASTM D5293	сП	6500
ТЕМПЕРАТУРА ПОТЕРИ ТЕКУЧЕСТИ	ASTM D97	°C	<-36
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ В ОТКРЫТОМ ТИГЛЕ (СОС)	ASTM D92	°C	>200
ЩЕЛОЧНОЕ ЧИСЛО	ASTM D2896	мгКОН/г	10,0

Стандартные характеристики являются ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи и не влекут какой-либо юридической ответственности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Продукт следует хранить в производственной упаковке при температуре не выше 60°C и под укрытием во избежание попадания влаги и размокания маркировки. Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Сертификате безопасности для данного продукта, который можно получить, обратившись в Gulf Western Oil.

