



GULF WESTERN OIL
GO THE DISTANCE



EURO-SYN ME 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

EURO-SYN ME 5W-30 – это современное полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей тяжелой техники, способное обеспечить исключительную защиту двигателя в изменчивых условиях эксплуатации.

Применение масла EURO-SYN ME 5W-30 способствует более экономному расходу топлива по сравнению с маслами высокой вязкости, имеет увеличенный срок службы при сохранении надежной защиты двигателя от износа.

EURO-SYN ME 5W-30 соответствует стандарту ACEA E4 и подходит для широкого ряда грузовых автомобилей и автобусов большинства европейских производителей, таких как Mercedes-Benz, MAN, Volvo, Renault, DAF, так как отвечает требованиям современных дизельных двигателей стандарта Euro -2, -3 и некоторых двигателей Euro -4.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Изготовлено с использованием передовых технологий, надежно защищает двигатель, продлевая срок службы агрегата
- Способствует более экономному расходу топлива (в сравнении с маслами более высокой вязкости)
- Отвечает требованиям производителей дизельных двигателей по длительности периода до замены масла, позволяет сократить объем работ по обслуживанию и время простоя
- Отличается лучшей прокачиваемостью при низких температурах по сравнению с маслами 10W-40 и 15W-40, обеспечивает отличную защиту двигателя при холодном пуске и увеличенный срок службы аккумулятора и стартера
- Подходит для широкого ряда европейских экологических дизельных двигателей, не оснащенных дизельными сажевыми фильтрами

СПЕЦИФИКАЦИИ

EURO-SYN LDF 5W-30 отвечает требованиям следующих спецификаций:

- SAE 5W-30
- ACEA E4
- API CF
- SCANIA LDF-3
- MB 228.5
- MAN M 3277
- IVECO STANDARD TFE
- VOLVO VDS 2

GULF WESTERN PREMIUM QUALITY LUBRICATING OILS (AUST) PTY LTD

Head Office: 92-96 Links Road, St Marys NSW 2760 - PO BOX 515 Kingswood, NSW 2747

Дистрибуция и тех. поддержка в России: www.gulfwestern.ru

Email: info@gulfwestern.ru

Телефон: +7 423 245 61 41

EURO-SYN ME 5W-30

СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТЯЖЕЛОЙ ТЕХНИКИ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Продукт следует хранить в производственной упаковке под укрытием во избежание попадания воды и размокания маркировки. Хранить при температуре не выше 60°C.

БЕЗОПАСНОСТЬ, ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Информация о безопасности, влиянии на здоровье и окружающую среду содержится в Паспорте безопасности для данного продукта, который можно получить, позвонив в Gulf Western Oil по телефону 02-9673-9600.

СТАНДАРТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EURO-SYN ME50W-30	Метод испытания	Ед. изм.	Результат
Плотность при 15°C	ASTM D4052	кг/л	0,855
Кинематическая вязкость при 40°C	ASTM D445	сСт	68
при 100°C	ASTM D445	сСт	11,6
Индекс вязкости	ASTM D2270	-	166
Динамическая вязкость при -30°C	ASTM D5293	сП	5940
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	°C	210
Температура потери текучести	ASTM D97	°C	-39
Сульфатная зольность	ASTM D874	%	1,8
Щелочное число	ASTM D2896	-	15,5

Стандартные показатели являются только ориентировочными значениями для специалистов, не являются обязательной спецификацией для производства или продажи, а также не влекут какой-либо юридической ответственности.